

Megaprint

600 gr

MEGAPLAST

Soluciones en Telas Sintéticas

Especializado para publicidad de gran definición

Acabado mate para el anclaje de tinta ideal en proyectos de larga vida.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ROLLO
1.55 m x 48.3 ml
(75 m²)



RESISTENCIA AL RASGADO
Pie: 43 ± 5% kgf
Trama: 42 ± 5% kgf



TEJIDO INSERCIÓN
11x11 hilos/pulg de poliéster
recubierto de PVC 1000 Denier



ESPESOR
0.48 mm ± 5%



PESO
600 gr/m² ± 3%
18 oz/yd² ± 3%



ADHESIÓN
>5.0 kgf/cm



RESISTENCIA A RUPTURA
Pie: 24 ± 5 % kgf/cm
Trama: 31 ± 5 % kgf/cm

COLORES DE LÍNEA*



5 Blanco

*Productos disponibles en una o varias sucursales, el anclaje de la tinta puede variar dependiendo del equipo y tintas que sean utilizados para la impresión digital.



APLICACIONES:

Carteleras, espectaculares, carpas publicitarias, paredes de stand y demás aplicaciones publicitarias en impresión digital a gran escala

Aquí empiezan tus proyectos
800 026 5009



Certificado No: SG 20201851



[LinkedIn /company/megaplast-mx](#) [f /megaplast.corp](#) [www.fortoflex.com](#) [Empresa Megaplast](#) contacto@megaplast.com.mx

*Los anchos de los rollos pueden variar para ajustarse a los metros cuadrados • Las imágenes mostradas son solo de referencia a la aplicación, Megaplast no certifica sean productos de la marca que se muestra • El buen uso de la loña es responsabilidad del usuario para el óptimo tiempo de vida del producto • Vigencia de folleto 2023- 2024 • El producto puede estar sujeto a cambios sin previo aviso